

## Green City Hotel Vauban

Paula-Modersohn-Platz 5  
79100 Freiburg im Breisgau

Tel: +49 761 8885740  
Fax: +49 761 88857444

info@hotel-vauban.de  
<http://www.hotel-vauban.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung

---



Green City Hotel  
Vauban

©GreenCity



Green City Hotel  
Vauban

©GreenCity



Green City Hotel  
Vauban

©GreenCity



Green City Hotel  
Vauban

©Rolf Schrader



Green City Hotel  
Vauban

©Rolf Schrader

# Parken

## Öffentlicher Parkplatz an der Straße Hintereingang

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

## Weg von den öffentlichen Parkplätzen zum Hintereingang

---



Blick vom Hintereingang zu den öffentlichen Parkplätzen (vor dem orange-farbenen Haus)



Hintereingang stufenlos erreichbar

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 78 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 70 m.

# ÖPNV

## Straßenbahn-Haltestelle vor Hoteleingang

## Weg von Haltestelle zu Hoteleingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Anmerkungen für den Gast: Visuell kontrastreicher und taktil erfassbarer Leitstreifen von Haltestelle zum Eingang vorhanden.

# Haupteingang

---



Haupteingang

©Rolf Schrader

---

# Haupteingang

---



Haupteingang mit  
taktilem Leistsystem



Haupteingang von  
Innen fotografiert

---

## Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 119 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Windfang vorhanden und eine zweite Tür vorhanden. Türbreite 119 cm.

## Weg von Haltestelle zu Hoteleingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

---

Anmerkungen für den Gast: Visuell kontrastreicher und taktil erfassbarer Leitstreifen von Haltestelle zum Eingang vorhanden.

## Nebeneingang

---



Nebeneingang

©Rolf Schrader

---

## Hintereingang von den öffentlichen Parkplätzen

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 116 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Rezeption

---



Rezeption

©Rolf Schrader



Rezeption

©Rolf Schrader

---

## Rezeption

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 85 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Flur – Eingangsbereich – Lobby

---



Leitstreifen in Lobby



Leitstreifen in Lobby

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 350 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Flur vom Haupteingang zu Rezeption und zum Aufzug mit taktilem Leitstreifen versehen.

## Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

---



Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

©Rolf Schrader



Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

©Rolf Schrader

---

## Zimmer 101 / Zimmer 301 (baugleich)

---



Zimmer 101



Zimmer 101

---

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 105 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 187 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 250 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 19 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 51 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 301 hat eine Verbindungstür zum Zimmer 303 (für Begleitpersonen); im Zimmer 101 gibt es keine Verbindungstür.

## Sanitärraum Zimmer 101 / 301

---



Sanitärraum Zimmer  
101

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## **WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 10 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 153 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 152 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm

Höhe der Duscharmatur: 97 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

## Treppenhaus

---



Treppen



Treppen



Treppen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 100

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

# Aufzug

---



Aufzug



Aufzug



Aufzug

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 108 cm

TIEFE der Kabine innen: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 103 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 88 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

## Flure zu den Zimmern

---



Flure zu den Zimmern



Flure zu den Zimmern

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 135 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Zimmer 201

---



Zimmer 201

©Rolf Schrader



Zimmer 201

©Rolf Schrader



Zimmer 201

©Rolf Schrader

---

## Zimmer 201

---



Zimmer 201

---

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 105 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 187 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 250 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 19 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 51 cm

Breite des Bettes: 180 cm

## Sanitärraum Zimmer 201

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## **WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 10 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 153 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 152 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm

Höhe der Duscharmatur: 97 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

## Treppenhaus

---



Treppen



Treppen



Treppen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 100

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

# Aufzug

---



Aufzug



Aufzug



Aufzug

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 108 cm

TIEFE der Kabine innen: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 103 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 88 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

## Flure zu den Zimmern

---



Flure zu den Zimmern



Flure zu den Zimmern

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 135 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Frühstücksraum / Speiseraum

---



Frühstücksraum /  
Speiseraum

©Rolf Schrader



Frühstücksraum /  
Speiseraum

©Rolf Schrader

---

## Frühstücksraum

---



Frühstücksraum



Frühstücksraum

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische

## Flur – Eingangsbereich – Lobby

---



Leitstreifen in Lobby



Leitstreifen in Lobby

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 350 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Flur vom Haupteingang zu Rezeption und zum Aufzug mit taktilem Leitstreifen versehen.

## Tagungsraum

### Tagungsraum

---



Tagungsraum

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

---

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Flur – Eingangsbereich – Lobby

---



Leitstreifen in Lobby



Leitstreifen in Lobby

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 350 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Flur vom Haupteingang zu Rezeption und zum Aufzug mit taktilem Leitstreifen versehen.

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Rolf Schrader



Öffentliches WC

©Rolf Schrader

---

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC



Öffentliches WC

---



Tür zum öffentlichen WC



Kurzer Flur zum öffentlichen WC

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## **Hilfsmittel**

### **Alarm / Hilfsmittel**

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister),

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschrollstuhl