



PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

SUOMI—FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11)(21) Patentihakemus-Patentansökan 871589
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ F 27 D 3/00, 23/02
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 10.04.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 10.04.87
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan SE85/00380
(30) Etuoikeus-Prioritet 10.10.84 SE 8405060-8

(71) Hakija/Sökande: SSAB Svenskt Stål AB, Box 16344, Stockholm, Ruotsi

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Bergström, Sven Erik 2. Gossas, Peter

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Manipulaattori uunia ja vastaavia varten. Manipulator vid ugnar och liknande.

(57) Tiivistelmä

Manipulaattori työkalujen ohjaamiseksi metallisulan käsittelyssä sulatusuunissa, valusangoissa tai vastaavissa, esim. puhallusputkien ohjaamiseksi liitävässä happea sähkökulatusuunin aukosta (3) joka käsittää syöttöpöydän (19), jolle on järjestetty yksi tai useampia työkaluja (24, 29) mekaanisesti siirrettävästi pöydän pituussuunnassa yhden tai useamman syöttölaitteen avulla, jolloin syöttöpöytää (19) voidaan mekaanisesti ohjattuna liikuttaa eteenpäin työpisteessä (14) olevan aseman ja taaemman aseman välillä ja jolloin syöttöpöytää (19) etuaselmassa on välittömästi sulatusuunin aukon (3) tai vastaavan edessä, missä työkalut (24, 29) voidaan viedä uuniin (2) ja mahdollisesti laskea sulaan, ja jolloin taasemmassa syöttöpöytää (19) on poistettu uuniin aukolta (3).

(57) Sammandrag

Manipulator för styrning av redskap för behandling av smälter i ugnar, skänkar och liknande, t.ex. lansar för tillförsel av syre genom en öppning (3) i en elektrosmältugn, bestående av ett matningsbord (19), på vilket ett eller flera redskap (24, 29) är anordnade tvångsstyrta förskjutbara i dess längdriktning med hjälp av en eller flera matningsanordningar, varvid matningsbordet (19) är tvångsstyrta rörligt mellan ett framfört läge vid en arbetspunkt (14) i vilken matningsbordet (19) befinner sig omedelbart framför ugnsoppningen (3) eller motsvarande varvid redskapen (24, 29) kan föras in i ugnen och eventuellt ned i smälten, och ett återfört läge i vilket matningsbordet (19) befinner sig avlägsnat från ugnsoppningen.

