



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus  
Patent- och registerstyrelsen

# PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan	883436
(51) Kv.lk.4/Int.cl.4 F 17 C 1/04	
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag	20.07.88
(23) Alkupäivä-Löpdag	
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig	22.01.89
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan	
(30) Etuoikeus-Prioritet	21.07.87 FR 8710768 24.05.88 FR 8807256

(71+72) Hakija ja keksijä/Sökande och uppfinnare: *Hembert, Claude Leon*, Chemin du Fenouillet, Hyeres les Palmiers, Ranska

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Nestesäiliö ja sen valmistusmenetelmä. Vätskebehållare och dess framställningsförfarande.

(57) Tiivistelmä

Keksinnön kohteena on säiliö, joka käsittää sisemmän vaipan (3), jonka on määrä aikaansaada tiiviys, ja ulomman vaipan (4), jonka on määrä aikaansaada mekaaninen lujuus, joiden kahden vaipan väliin on sovitettu ensimmäinen vahvike (5), joka on pohjan puolella, ja toinen vahvike (10), joka on säiliön avoimen pään puolella ja valmistettu yhtenä kappaleena liitoskaulan (7) kanssa. Tiivistyksen varmistamiseksi ilman erityisiä tiivistäjä sisemmän vaipan (3) ainakin säiliön (2) avoimen pään puolella sijaitseva osa on kiinnitetty metallikappaleeseen (6), joka muodostaa kaulan (7) ja vahvikkeen (10) näiden kahden osan (3, 6) koko kosketuspinnalle (16), kun taas vahvikkeen (10) ulkopinta (13) ja vain osa kaulan (7) ulkopinnasta on peitetty ulommalla vaipalla (4).

Keksintö koskee myös menetelmää tällaisen säiliön valmistamiseksi.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en behållare, som omfattar en innermantel (3) avsedd att åstadkomma täthet, och en yttermantel (4) avsedd att åstadkomma mekanisk hållfasthet, mellan vilka två mantlar har anordnats en första förstärkning (5) intill botten, och en andra förstärkning (10) intill behållarens öppna ända gjord i ett stycke med en sammanbindande hals (7). För att garantera täthet utan särskilda tätningar är innermantels (3) åtminstone intill behållarens (2) öppna ända liggande del fäst i ett metallstycke (6), som bildar halsen (7) och förstärkning (10) på dessa två delars (3,6) hela kontaktyta (16), medan åter förstärkningens (10) ytteryta (13) och endast en del av halsens (7) ytteryta täcks av yttermanteln (4). Uppfinningen avser även ett förfarande för framställning av en dylik behållare.

Jatkuu seur. sivulla  
Forts. nästa sida

