

(19)
(12)

(KR)
(B1)

(51) 。 Int. Cl.⁷
B32B 27/32

(45)
(11)
(24)

2004 05 12
10-0430990
2004 04 29

(21) 10-2002-0007739
(22) 2002 02 09

(65)
(43)

10-2003-0067970
2003 08 19

(73) 213-1

(72) 1703

(74)
:

(54)

가 가

(100)

(2)

(1)

가

1

1
2
2

< 1 : 2 : 100 : >

가 (2) 30 % 가
가 60 %
가 30~60 %
5 % 가 가 20 %
5~20 %
(Sealing) 11 % 11 % (Hot Tack)가
15 % 가 45 % 1
5~45 %
가 가 9 %
(Heat Sealing) 9 %
가 (Heat Sealing) 10 % 가
10~40 % 40 % 가
(100) (2)
(1) 가
(2) 가 (1)
가
(2) (1) (100) 가 가
(100) 가 (1) (100) 가
(100) 가 (1) (100) (2)
(100) 가
가 가 가

- (57)
1. (100) (2) (1) 가 가
(2) (100) 가 (Heat Sealing)
 2. 1 ; (1) 1, 2 0.1phr 0.1phr
 3. 1 ;

(1) 30~60 % , 30~60 %
15~30 % , 15~30 %
MI가 0.2 , MI가 10

4.

1 ;
(2) 30~60 % , 5~20 %
% 15~45 % , 10~40 %
% 9 % , 11 %



