



SUOMI—FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patentihakemus-Patentansökhan **882731**
 (51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ A 47 K 3/22 // E 05 D 15/06, 15/30
 (22) Hakemispäivä-Ansökningsdag **09.06.88**
 (23) Alkupäivä-Löpdag
 (41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig **14.12.88**
 (86) Kv. hakemus-Int.ansökan
 (30) Etuoikeus-Prioritet
 13.06.87 DE P3719896.3-23
 14.01.88 DE P3800882.3

(71+72) Hakija ja keksijä/Sökande och uppfinnare: *Baus, Heinz Georg, Huenibach-Thun, Sveitsi*

(74) Asiamies/Ombud: Leitzinger

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Erotusseinämä, erityisesti kulma- tai kaarisuihkuseinämä. Skiljevägg, särskilt hörn- eller rundduschvägg.

(57) Tiivistelmä

Erotusseinämä, erityisesti suihkun kulma- tai kaariseinämä käsittää ohjauskiskon (12, 14) ja vähintään yhden ovielementin (6, 8), joka ohjauskappaleen avulla on siirtyvästi järjestetty ohjauskiskon (12, 14) sisäänmenokohdan suuamista tai sulke mistä varten. Tämän sisäänmenekohdan sivulle on järjestetty ohjauskiskon (12, 14) kanssa liitettyn seinäelementti. Keksinnön tehtävänä on aikaansaada ovielementin (6, 8) toimintavarma ohjaus ja stabil ripustus, jolloin ohjauskiskon (12, 14), seinäelementin (6, 8) ja mahdollisesti suihkualtaan reunan tulee olla muodostettuja aaltomaisiksi. Ratkaisuksi ehdotetaan, että ovielementti (6, 8) on niveliöity kään tövipuun (26) ja että ohjauskiskoon (12, 14) ja/tai seinäelementtiin (2, 4) on kiinnitetty laakeripukki (30) kään tövivun (26, 28) seinäelementistä (6, 8) poispäin olevaan pähän.

(57) Sammandrag

En skiljevägg, speciellt en hörn- eller bågvägg för en dusch omfattar en styrskena (12, 14) och minst ett dörrelement (6, 8), som med tillhjälp av ett styrstycke försjutbart anordnats i styrskenan (12, 14) för att öppna eller stänga ett ingångsställe. På sidan av detta ingångsställe har anordnats ett till styrskenan (12, 14) anslutet väggelement. Uppfinningen har till uppgift att åstadkomma driftsäker styrning och stabil upphängning av dörrelementet (6, 8), varvid styrskenan (12, 14), väggelementet (6, 8) och eventuellt duschtassängens kant bör vara korugerat utformade. Som lösning föreslås, att dörrelementet (6, 8) ledats till en svängarm (26) och att vid styrskenan (12, 14) och/eller väggelementet (2, 4) fästs en lagerbock (30) vid svängarmens (26, 28) bortt från väggelementet (6, 8) belägna ända.

