



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

**(12) ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

(21)(22) Заявка: 2016132951, 09.08.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
09.08.2016

Дата регистрации:  
06.06.2017

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 09.08.2016

(45) Опубликовано: 06.06.2017 Бюл. № 16

Адрес для переписки:

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, ФГБОУ  
ВО "ИГУ", патентный отдел

(72) Автор(ы):

Ушаков Виктор Николаевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Ушаков Евгений Викторович (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете  
о поиске: RU 134113 U1, 10.11.2013. RU  
145752 U1, 27.09.2014. SU 234426 A1,  
10.01.1969. SU 1837020 A1, 30.08.1993. SU  
1391954 A1, 30.04.1988. EP 2097247 A2,  
09.09.2009.

**(54) ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА**

**(57) Формула полезной модели**

1. Тактильная табличка, содержащая основу, на поверхности которой в определенном порядке размещены выступы, сформированные последовательным нанесением слоев из материала, отверждаемого ультрафиолетовым излучением, отличающийся тем, что первый слой полностью отвержденного материала имеет форму замкнутого контура с углублением в середине, причем второй слой материала размещен на поверхности основы в углублении, а последующие слои расположены на поверхности предыдущего слоя и частично первого, при этом второй и последующие слои отверждены совместно друг с другом.

2. Тактильная табличка по п. 1, отличающаяся тем, что поверхность основы содержит плоскую визуальную информацию.

3. Тактильная табличка по п. 1, отличающаяся тем, что поверхности основы и выступов окрашены в разные цвета.

4. Тактильная табличка по п. 2 или 3, отличающаяся тем, что основа и выступы покрыты защитным слоем в виде лака или пленки.

5. Тактильная табличка по п. 2 или 3, отличающаяся тем, что в качестве основы используется пленка с липким слоем.

RU 171581 U1

RU 171581 U1