



SUOMI – FINLAND
(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

[L] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan	20090502
(51) Kv.lk. - Int.kl.	
B66B 7/02 (2006.01)	
(22) Saapumispäivä - Ankomstdag	22.12.2009
(24) Tekemispäivä - Ingivningsdag	22.12.2009
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	23.06.2011

(71) Hakija - Sökande

1 • **Kone Corporation**, Kartanontie 1, 00330 Helsinki, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 • **Björni, Osmo**, Hyvinkää, SUOMI - FINLAND, (FI)
2 • **Saarelainen, Antti**, VANTAA, SUOMI - FINLAND, (FI)
3 • **Lindfors, Erik**, Vantaa, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud

Kone Oyj/Patenttiosasto, PL 677, 05801 Hyvinkää

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Hissi, johdekiinnike ja menetelmä
Hiss, ledarfäste och förfarande

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Hissi, joka käsittää johdelinjan, joka käsittää joukon peräkkäin olevia johteita, jotka on tuettu rakennukseen rakennukseen kiinnitetyillä johdekiinnikkeillä (1), jotka johdekiinnikkeet käsittävät rungon (2), kiinnitysalustan (5) ja välineet (4, 6, 7, 40) johteen (3) puristamiseksi kiinnitysalustaa (5) vasten, joka johdekiinnike (1) olennaisesti estää kohdallaan johteen (3) sivusuuntaisen liikkeen johdekiinnikkeen (1) kiinnityskohdan suhteen ja sallii johteen pituussuuntaisen liikkeen johdekiinnikkeen (1) kiinnityskohdan suhteen. Mainittu kiinnitysalusta (5) on kiinnitetty johdekiinnikkeen (1) runkoon (2) johteen (3) pituussuunnassa liikkuvasti.

Hiss, omfattande en gejdlinje, vilken omfattar ett antal efter varandra placerade gejder, vilka är stöttade i byggnaden med i byggnaden fästade gejdfästen (1), vilka gejdfästen omfattar en stomme (2), ett fästunderlag (5) och utrustning (4, 6, 7, 40) med vilken gejden (3) pressas mot underlaget (5), vilket gejdfäste (1) på det aktuella stället väsentligen förhindrar gejdens (3) förskjutning i sidled i förhållande till gejdfästets (1) fästställe och tillåter gejden att förskjutas i gejdens längdriktning i förhållande till gejdfästets (1) fastställe. Underlaget (5) är fäst vid gejdfästets (1) stomme (2) så att det är rörligt i gejdens (3) längdriktning.

