



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND
(FI)

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 930949
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5
B 65H 29/24, 29/16, B 65G 57/04, 15/58
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 03.03.93
(24) Alkupäivä - Löpdag 03.03.93
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 12.09.93
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
11.03.92 AT 476/92 P

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. Andritz-Patentverwaltungs-Gesellschaft m.b.H., Statteggerstrasse 18, 8045 Gratz, Österreich, (AT)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Scheucher, Peter, Albersdorf 229, 8062 Kumberg, Österreich, (AT)
2. Baumgartner, Richard, Eichöckerweg 11, 8041 Gratz, Österreich, (AT)

(74) Asiamies - Ombud: Papula Rein Lahtela Oy

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä ja laite levyjen tms. pinoamiseksi
Förfarande och anordning för stapling av skivor el. dyl.

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Menetelmä levyjen (B'), lehtien, kalvojen tms. pinoamiseksi, jossa menetelmässä levyt tms. alipaineen tai vakuumin avulla pannaan pinoon, alipaine tai vakuumi levyn tms. ja kuljetuslaitteen (10) välissä poistetaan ja levyt tms. pudotetaan pinon (18) päälle, on tunnettu siitä, että alipaine tai vakuumi sovitetaan jatkuvaksi kuljetuslaitteeseen (10) ja levyn (B') tms. eteenpäin kuljetuksen aikana ohi edeltä määritellyn asennon alipaine tai vakuumi levyn tms. läpi poistetaan tai erotetaan itse levystä tms.

Ett förfarande för stapling av skivor (B'), blad, folier od., vid vilket förfarande skivorna od. med hjälp av ett undertryck eller vakuum läggs i en stapel, undertrycket eller vakuumet mellan skivan och transportanordningen (10) avlägsnas och skivorna od. fälls ner på stapeln (18), kännetecknas av, att undertrycket eller vakuumet läggs konstant på transportanordningen (10) och under skivans (B') od. transport framåt förbi en på förhand bestämd position avlägsnas eller separeras undertrycket eller vakuumet genom skivan från själva skivan.

