



**SUOMI—FINLAND**  
**(FI)**

**Patentti- ja rekisterihallitus**  
**Patent- och registerstyrelsen**

**PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN**  
**[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG**

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 861980

(51) Kv.lk.<sup>4</sup>/Int.Cl.<sup>4</sup> A 47 F 3/04

(22) Hakemispaivä - Ansökningsdag 12.05.86

(23) Alkupäivä - Lopdag

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 15.11.86

(86) Kv. hakemus - Int. ansökan

(30) Etuoikeus - Prioritet 14.05.85 IT 21802-P/85

(71) Hakija/Sökande: Costan S.p.A., Via degli Alpini, Limana, Italia

(72) Keksi<sup>5</sup>/Uppfinnare: Costan, Alberto

(74) Asiamies/Ombud: Pergren

(54) Keksi<sup>5</sup>nön nimitys/Uppfinningens benämning: Läpinäkyvällä etuseinällä varustettu kylmäiski. Kyldisk med transparent framvägg.

(57) Tiivistelmä

Kylmäiski jäähdytetylle tuotteille käsitteää kaukalon yläaukkoineen (3), jonka kautta päästään käsiksi tuotteisiin, sekä läpinäkyvän etuseinän (5). Läpinäkyvä levy (10) on asennettu kaukaloon (2) yhdensuuntaisena etuseinän (5) kanssa määräetäisyydelle tästä. Tällä tavalla muodostuu levyn (10) ja etuseinän (5) väliin välistila (11), joka on auki kaukaloon sekä ylhäältä että alhaalta. Siten aikaansaadaan ilmavirtaus etuseinän (5) yli huurtumisen estämiseksi.

(57) Sammandrag

Kyldiskens för kylda varor omfattar ett tråg med en övre öppning (3) för åtkomst till varorna samt en genomskinlig framvägg (5). En genomskinlig skiva (10) är monterad i tråget (2) parallellt med framväggen (5) på ett bestämt avstånd från denna. På detta sätt åstadkomms mellan skivan (10) och framväggen (5) ett mellanrum (11) som är öppet mot tråget både upp till och ned till. Sålunda åstadkomms en luftström över framväggen (5) för att förhindra imbildung.

