

**B 32 B 19**

**E 04 B 1**

**Ans.nr.: 4778/85**

**Indleveret: 18 okt 1985**

**Løbedag: 18 okt 1985**

**Alm. tilgængelig: 20 apr 1986**

**Prioritet: 19 okt 1984 DE 3438416**

**\*GRUENZWEIG + HARTMANN UND GLASFASER AG; Ludwigshafen, DE.**

**Opfinder: Hans \*Furtak; DE.**

**Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang &**

**Boutard**

**Mineralfiberbane**

**S A M M E N D R A G**

**4778-85**

En mineralfiberbane (2) med et isolationslag (3) bestående af blød, pores mineralfiberfilt med en rådensitet på højst  $100 \text{ kg/m}^3$ , især højst  $70 \text{ kg/m}^3$ , og en nominel tykkelse på mindst 50 mm med en på isolationslagets ene side anbragt kacheringsbane (4), der fungerer dels som dampspærre dels som fastgørelseselement til randbegrænsninger, såsom tagspær (11), mellem hvilke isolationslaget indbygges under dannelse af en op til isolatoinslagets ovenfor kacheringsbanen liggende nøgne overflade (8) grænsende luftspalte (9), er forsynet med nedholdere (10) anbragt i parallelle, i mineralfiberbanens længderetning forløbende diskrete zoner, ved hjælp af hvilke de tilgrænsende fibre i mineralfiberfiltens nøgne overflade (8) i forhold til nabostillede frie zoner uden nedholdere, når mineralfiberfilten er i ubelastet tilstand, holdes på en afstand fra kacheringsbanen (4) svarende til en lokalt formindsket tykkelse af mineralfiberbanen (2).

4778-85

