



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104584022 A

(43) 申请公布日 2015.04.29

(21) 申请号 201380039892.X

(74) 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专

(22) 申请日 2013.06.21

利商标事务所 11038

(30) 优先权数据

代理人 鲍进

61/662,812 2012.06.21 US

(51) Int. Cl.

G06F 19/24(2006.01)

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2015.01.27

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/EP2013/062982 2013.06.21

(87) PCT国际申请的公布数据

W02013/190085 EN 2013.12.27

(71) 申请人 菲利普莫里斯生产公司

地址 瑞士纳沙泰尔

申请人 向阳 朱丽娅·亨格
弗洛里安·马丁

(72) 发明人 向阳 朱丽娅·亨格

弗洛里安·马丁


权利要求书2页 说明书16页 附图10页

(54) 发明名称

利用集成的双融合和广义模拟退火技术生成
生物标记签名的系统及方法

(57) 摘要

本发明公开涉及利用集成的双融合和广义模
拟退火技术生成生物标记签名的系统及方法。本
文所描述的是用于利用融合分类技术分类数据
集的系统和方法。通过把机器学习技术应用到训
练数据集而迭代地生成分类器，并且训练类集是
通过根据分类器分类训练数据集中的元素而生成
的。目标值是基于训练类集计算的，并且与不同分
类器相关联的目标值进行比较，直到达到期望的
迭代数量，并且输出最终的训练类集。



1. 一种由处理器执行的、把数据集分类成两类或更多类的计算机实现的方法，包括：
 - (a) 接收训练数据集；
 - (b) 通过向所述训练数据集应用第一机器学习技术，生成用于所述训练数据集的第一分类器；
 - (c) 通过根据所述第一分类器分类所述训练数据集中的元素，生成第一训练类集；
 - (d) 基于所述训练类集，计算第一目标值；
 - (e) 对于多次迭代中的每一次：
 - (i) 通过向所述训练数据集应用第二机器学习技术，生成用于所述训练数据集的第二分类器；
 - (ii) 通过根据所述第二分类器分类所述训练数据集中的元素，生成第二训练类集；
 - (iii) 基于所述训练类集，计算第二目标值；
 - (iv) 比较所述第一与第二目标值；
 - (v) 基于在步骤 (iv) 中的比较，用所述第二训练类集替代所述第一训练类集并且用所述第二目标值替代所述第一目标值，并且返回步骤 (i)；及
 - (f) 当已经达到期望次数的迭代时，输出所述第一训练类集。
2. 如权利要求 1 所述的方法，还包括：
对多个训练数据集重复步骤 (a) 至 (f)，所述多个训练数据集中的每个训练数据集是通过自举聚合训练数据集而生成的。
3. 如权利要求 2 所述的方法，其中所述自举是用平衡的样本或者不用平衡的样本执行的。
4. 如权利要求 1-3 中任何一项所述的方法，还包括：
在测试数据集中选择样本并利用对应于所述输出第一训练类集的分类器来预测与所选样本相关联的值。
5. 如权利要求 1-4 中任何一项所述的方法，其中所述第二分类器是通过应用随机向量来识别用于与所述第二分类器相关联的分类方案的参数而生成的，所述随机向量包括至少一个二进制值。
6. 如权利要求 5 所述的方法，其中所述参数包括指示是否执行平衡的自举、多次自举、分类方法列表、基因列表或其组合的标志变量。
7. 如权利要求 1-6 中任何一项所述的方法，其中计算所述第二目标值的步骤基于 Matthew 相关系数。
8. 如权利要求 1-7 中任何一项所述的方法，其中计算所述第二目标值的步骤包括实现二进制广义模拟退火方法。
9. 如权利要求 8 所述的方法，其中所述二进制广义模拟退火方法包括局部地扰动所述随机向量的一个或多个值以识别用于所述分类方案的参数。
10. 如权利要求 9 所述的方法，其中局部地扰动所述随机向量的一个或多个值包括：
随机地更新所述随机向量的每个元素以获得更新的随机向量，利用所述更新的随机向量计算更新的第二目标值，以及基于概率值与随机数之间的比较接受所述更新的第二目标值。
11. 如权利要求 9 所述的方法，其中局部地扰动所述随机向量的一个或多个值包括：

为每次迭代改变所述随机向量的一个元素。

12. 如权利要求 1-11 中任何一项所述的方法, 其中用所述第二训练类集替代所述第一训练类集并且用所述第二目标值替代所述第一目标值的所述步骤基于冷却公式。

13. 如权利要求 1-12 中任何一项所述的方法, 其中所述第二分类器选自包括线性判别分析、基于支持向量机的方法、随机森林法和 k- 近邻法的组。

14. 一种包括计算机可读指令的计算机程序产品, 所述计算机可读指令在包括至少一个处理器的计算机化系统中被执行时, 使所述处理器执行权利要求 1-13 中任何一项的方法的一个或多个步骤。

15. 一种包括处理设备的计算机化系统, 其中所述处理设备利用非临时性计算机可读指令来配置, 所述计算机可读指令在被执行时, 使所述处理设备执行权利要求 1-13 中任何一项的方法。

利用集成的双融合和广义模拟退火技术生成生物标记签名 的系统及方法

[0001] 对相关申请的引用

[0002] 本申请按照美国法典第 35 章 119 条要求于 2012 年 6 月 21 日提交且标题为“Systems and Methods for Generating Biomarker Signatures with Integrated Dual Ensemble and Generalized Simulated Annealing Techniques(利用集成的双融合和广义模拟退火技术生成生物标记签名的系统及方法)”的美国临时专利申请 No. 61/662,812 的优先权，该申请的全部内容通过引用被结合于此。

背景技术

[0003] 在生物医药领域，识别指示特定生物状态的物质，即，生物标记，是重要的。随着基因组学和蛋白质组学新技术的出现，生物标记在生物发现、药物开发和健康保健中变得越来越重要。生物标记不仅对许多疾病的诊断和预后有用，而且对理解用于治疗开发的基础也有用。生物标记的成功且有效识别可以加速新药物的开发过程。随着治疗与诊断和预后的结合，生物标记识别还将提高当前的医疗质量，因而在药理学、药物基因组学和药物蛋白质组学的使用中发挥重要作用。

[0004] 包括高吞吐量筛选的基因组和蛋白质组分析提供了关于在细胞中表达的蛋白质的数量和形式的大量信息，并且提供了为每个细胞识别所表达的特定细胞状态的蛋白质特征概要的可能性。在某些情况下，这种细胞状态可能是与疾病相关联的异常生理反应的特征。因此，识别并比较来自具有疾病的患者的细胞状态和来自正常患者的相应细胞的细胞状态能够提供诊断和治疗疾病的机会。

[0005] 这些高吞吐量筛选技术提供了基因表达信息的大数据集。研究人员已试图开发用于将这些数据集组织成对不同种群的个体可重复诊断的模式的方法。一种方法是从多个来源汇总数据，以形成合并的数据集，然后将数据集分成发现 / 训练集和测试 / 验证集。但是，转录概要数据和蛋白质表达概要数据常常都是由相对于可用数量样本的大量变量特征化的。

[0006] 在患者组或对照组的标本的表达谱之间观察到的差异通常被若干个因素所掩盖，包括疾病人群或对照人群内的生物变异性或未知的亚表型、由于研究协议中的差异所导致的特定于位点 (site) 的偏差、标本处理、由于仪器状态（例如，芯片批次等）的差异所导致的偏差，以及由于测量误差所导致的变化。一些技术试图对数据样本中的偏差（这可能由于例如在数据集中表示的一类样本比另一类样本多）进行校正。

[0007] 已经开发了若干种基于计算机的方法来寻找最好地解释疾病和对照样本之间差异的一组特征（标记）。一些早期的方法包括统计测试，诸如 LIMMA、逻辑回归技术和诸如支持向量机 (SVM) 的机器学习方法，其中 LIMMA 是 FDA 批准的用于识别与乳腺癌相关的生物标记的 MammaPrint 技术。一般而言，从机器学习的角度来看，生物标记的选择通常是对分类任务的特征选择问题。但是，这些早期的解决方案面临几个缺点。由于受试者的包括和排除会导致不同的签名，因此，通过这些技术生成的签名常常是不可复制的。这些早期的

解决方案还因为它们对具有小样本尺寸和高维度的数据集进行操作而产生许多假阳性签名并且是不健壮的。

[0008] 因此,需要用于识别用于临床诊断和 / 或预后的生物标记,并且更一般地,用于识别能够用来将数据集中的元素分成两类或更多类的数据标记的改进技术。

发明内容

[0009] 本文所描述的是用于识别能够用来将数据集中的元素分成两类或更多类的数据标记的系统、计算机程序产品和方法。特别地,申请人已经认识到,方法与基因组数据的组合能够比单独的方法本身提供对测试数据的更好预测。本文所描述的计算机系统和计算机程序产品实现包括一种或多种用于将元素分成两个或更多类的此类技术的方法。特别地,生物标记签名利用集成的双融合 (dual ensemble) 和模拟退火 (simulated annealing) 技术生成。该技术包括重新采样数据集并利用双融合方法预测表型。特别地,本文所描述的系统、计算机程序产品和方法包括形成指示一组分类方法和数据样本的随机向量。随机向量被迭代地扰动,并且计算对应于不同扰动的不同目标值。

[0010] 在某些方面,本文所描述的系统和方法包括由处理器执行的、用于将数据集分成两类或更多类的装置和方法。方法可以包括接收训练数据集。训练数据集可以通过将聚合数据集分成发现 (训练) 集和验证 (测试) 集来确定。例如,聚集数据集可以包括从多个来源汇集在一起的数据,并且聚集数据集可以被随机地分成训练和测试数据集。方法还可以包括通过向训练数据集应用第一机器学习技术而生成用于训练数据集的第一分类器。例如,机器学习技术可以对应于支持向量机 (SVM) 或者用于特征选择的任何合适的技术。通过根据第一分类器分类训练数据集中的元素而生成第一训练类集 (class set)。特别地,第一分类器可以对应于将数据集中的每个样本分配给生理状态的 (诸如像患病的或无病的) 分类规则。第一分类器可以组合多种分类方法,诸如 SVN、基于网络的 SVM、基于神经网络的分类器、逻辑回归分类器、基于决策树的分类器、利用线性判别分析技术的分类器、随机森林分析技术、任何其它合适的分类方法,或其任意组合。

[0011] 第一目标值基于训练类集来计算。特别地,可以使用二进制广义模拟退火法方法来计算该目标值。随机向量可以包括定义要使用的分类技术的一组参数作为其元素。由随机向量定义的技术被用来计算第一目标值。然后,对于多次迭代,第二机器学习技术被应用到训练数据集,以生成用于该训练数据集的第二分类器,并且通过根据该第二分类器分类训练数据集中的元素而生成第二训练类集。特别地,第二分类器可以通过随机扰动用来定义第一分类器的随机向量并利用随机向量的随机扰动定义第二分类器而生成。此外,计算基于第二训练类集的第二目标值,并比较第一和第二目标值。基于第一和第二目标值之间的比较,第一训练类集可以用第二训练类集替换,并且第一目标值可以被第二目标值替换,然后开始下一轮迭代。迭代一直重复到到达期望的迭代次数,然后输出第一训练类集。

[0012] 在上述方法的某些实施例中,该方法的步骤对多个训练数据集重复,其中多个训练数据集中的每个训练数据集都通过自举 (bootstrapping) 聚合训练数据集而生成。自举可以利用平衡的样本或者不利用平衡的样本执行。利用平衡的样本还是不利用平衡的样本进行自举可以由随机向量中的二进制元素确定,其值可以在随机向量被扰动时更新。其它的自举参数可以作为元素包括在随机向量中,诸如是否用替换或不用替换或多个自举从聚

合样本集中采样样本的子集。在方法的某些实施例中，在测试数据集合中选择样本，并且对应于输出第一个训练类集合的分类器被用来预测与所选样本相关联的值。在方法的某些实施例中，第二分类器是通过应用随机向量以识别用于与第二分类器相关联的分类方案的参数而生成的，随机向量包括至少一个二进制值。在方法的某些实施例中，随机向量的参数包括指示是否执行平衡的自举、多个自举、分类方法列表、基因列表或其组合的标志变量。

[0013] 在方法的某些实施例中，计算第二目标值的步骤是基于 Matthew 相关系数。特别地，目标值可以对应于 1 与结果的 Matthew 相关系数之差。Matthew 相关系数是可以用作复合性能分数的性能度量。在方法的某些实施例中，计算第二目标值的步骤包括实现二进制广义模拟退火方法。在方法的某些实施例中，二进制广义模拟退火方法包括局部扰动随机向量的一个或多个值，以识别用于分类方案的参数。在方法的某些实施例中，局部扰动随机向量的一个或多个值包括随机更新随机向量的每个元素以获得更新的随机向量、利用更新的随机向量计算更新的第二目标值，以及基于概率值和随机数之间的比较接受更新的第二目标值。在方法的某些实施例中，局部扰动随机向量的一个或多个值包括对每次迭代改变随机向量的一个元素。

[0014] 在方法的某些实施例中，用第二训练类集代替第一训练类集和用第二目标值代替第一目标值的步骤基于冷却公式。特别地，可能期望通过对随机向量执行大的扰动来减小二进制广义模拟退火方法中的目标值。在模拟退火中，人工温度值被逐渐降低，以模拟冷却。访问分配在模拟退火中用来模拟从一个点（即，用于随机向量的第一组值）到另一个点（即，用于随机向量的第二组值）的试跳距离。基于第二目标值是否小于第一个目标值并基于接受概率来接受试跳。二进制广义模拟退火方法被用来识别最小化目标值的全局最小数。在方法的某些实施例中，第二分类器选自包括线性判别分析、基于支持向量机的方法、随机森林法，以及 k- 近邻方法的组。

[0015] 本发明的计算机系统包括用于实现如上所述的方法的各种实施例的装置。例如，描述了计算机程序产品，该产品包含计算机可读指令，当计算机可读指令在包括至少一个处理器的计算机化系统中执行时，使处理器执行上述任意方法的一个或多个步骤。在另一个例子中，描述了计算机化系统，该系统包括利用非临时性计算机可读指令配置的处理器，当计算机可读指令被执行时，使处理器执行上述任意方法。本文所描述的计算机程序产品和计算机化的方法可以在具有一个或多个计算设备的计算机化系统中实现，其中每个计算设备包括一个或多个处理器。一般而言，本文所描述的计算机化系统可以包括一个或多个引擎，引擎包括处理器或设备，诸如计算机、微处理器、逻辑装置或者利用硬件、固件和软件配置以便执行本文所述的一个或多个计算机化的方法的其它设备或处理器。这些引擎中的任何一个或多个都可以与任何一个或多个其它引擎物理地分离，或者可以包括多个物理上可分离的组件，诸如在共同或不同电路板上的独立的处理器。本发明的计算机系统包括用于实现如上所述的方法及其各种实施例的装置。引擎有时可以互连，并且有时进一步连接到一个或多个数据库，包括扰动数据库、衡量标准 (measurable) 数据库、实验数据数据库和文献数据库。本文所描述的计算机化系统可以包括具有通过网络接口通信的一个或多个处理器和引擎的分布式计算机化系统。这种实现可能适合于经多个通信系统的分布式计算。

附图说明

- [0016] 当结合附图考虑以下详细描述时,本公开内容进一步的特征、其性质和各种优点将显而易见,附图中相同的标号贯穿全文都指相同的部分,并且其中:
- [0017] 图 1 描绘了用于识别一个或多个生物标记签名的示例性系统;
- [0018] 图 2 是描绘数据样本的分类以及分类规则的确定的图;
- [0019] 图 3 是双融合方法的流程图;
- [0020] 图 4 是用于构建数据集的方法的流程图;
- [0021] 图 5 是用于生成结果向量和目标值的方法的流程图;
- [0022] 图 6 是用于初始化二进制广义模拟退火方法的方法的流程图;
- [0023] 图 7 是用于减小二进制广义模拟退火方法中的目标值的方法的流程图;
- [0024] 图 8 是用于进一步减小二进制广义模拟退火方法中的目标值的方法的流程图;
- [0025] 图 9 是计算设备的框图,其中计算设备诸如图 1 的系统的任何组件;及
- [0026] 图 10 是训练数据集中的基因签名的热图(heatmap)。

具体实施方式

[0027] 为了提供对本文所描述的系统和方法的全面理解,现在将描述某些说明性实施例,包括用于识别基因生物标记签名的系统和方法。但是,本领域普通技术人员应当理解,本文所描述的系统和方法可以针对其它合适的应用,诸如任何数据分类应用,而被调整和修改,并且这种其它的添加和修改将不背离其范围。一般而言,本文所描述的计算机化系统可以包括一个或多个引擎,引擎包括处理器或设备,诸如计算机、微处理器、逻辑设备或者利用硬件、固件和软件配置以便执行本文所描述的一种或多种计算机化方法的其它设备或处理器。

[0028] 本文所描述的系统和方法包括用于利用集成的双融合和模拟退火技术生成生物标记签名的技术。该技术涉及重新采样数据集并利用双融合方法预测表型。特别地,本文所描述的系统和方法包括构成指示一组分类方法、数据样本的随机向量,并且迭代地扰动随机向量并计算对应于不同扰动的不同目标值。

[0029] 图 1 描绘了用于识别一个或多个生物标记签名的示例性系统 100,其中可以实现本文所公开的分类技术。系统 100 包括生物标记生成器 102 和生物标记整合器 104。系统 100 还包括中央控制单元(CCU)101,用于控制生物标记生成器 102 和生物标记整合器 104 的操作的某些方面。在操作过程中,诸如基因表达数据的数据在生物标记生成器 102 被接收。生物标记生成器 102 处理该数据,以生成多个候选生物标记和对应的误差率。生物标记整合器 104 接收这些候选生物标记和误差率并且选择具有最佳性能度量和尺寸的合适生物标记。

[0030] 生物标记生成器 102 包括若干个组件,用于处理数据并生成一组候选生物标记和候选误差率。特别地,生物标记生成器 102 包括用于将数据分成训练数据集和测试数据集的数据预处理引擎 110。生物标记生成器 102 包括分类器 114,用于接收训练数据集和测试数据集并将测试数据集分成两类或更多类中的一个(例如,疾病数据和非疾病的、易感和免疫,等等)。生物标记生成器 102 包括分类器性能监控引擎 116,用于确定当分类器应用到由数据预处理引擎 110 所选择的测试数据时分类器的性能。分类器性能监控引擎 116 基

于分类器识别候选生物标记（例如，数据集中对分类最重要的元素的组件）并且为一个或多个候选生物标记生成性能度量，这可以包括候选误差率。生物标记生成器 102 还包括生物标记储存器 118，用于存储一个或多个候选生物标记与候选性能度量。

[0031] 生物标记生成器可以由 CCU 101 进行控制，CCU 101 又可以被自动控制或者被用户操作。在某些实施例中，生物标记生成器 102 可以操作成当每次将数据随机地分成训练和测试数据集时生成多个候选生物标记。为了生成这样的多个候选生物标记，生物标记生成器 102 的操作可以被迭代多次。CCU 101 可以接收一个或多个系统迭代参数，包括候选生物标记的期望数量，这又可以用来确定生物标记生成器 102 的操作可以被迭代的次数。CCU 101 也可以接收其它的系统参数，包括期望的生物标记尺寸，这可以代表生物标记中的组件的数量（例如，生物标记基因签名中基因的数量）。生物标记尺寸信息可以被分类器性能监控引擎 116 使用，用于从训练数据中生成候选生物标记。生物标记生成器 102 以及尤其分类器 114 的操作将参考图 2-8 更详细地进行描述。

[0032] 生物标记生成器 102 生成一个或多个候选生物标记和候选误差率，这被生物标记整合器 104 使用来产生健壮的生物标记。生物标记整合器 104 包括生物标记一致（consensus）引擎 128，该引擎接收多个候选生物标记，并且生成具有跨多个候选生物标记最频繁出现的基因的新生物标记签名。生物标记整合器 104 包括误差计算引擎 130，用于确定跨多个候选生物标记的总误差率。类似于生物标记生成器 102，生物标记整合器 104 也可以由 CCU 101 控制，CCU 101 又可以被自动控制或者被用户操作。CCU 101 可以接收和 / 或确定用于最小生物标记尺寸的合适阈值，并且使用这个信息来确定操作生物标记生成器 102 和生物标记整合器 104 两者的迭代次数。在一种实施例中，在每次迭代期间，CCU 101 将生物标记的尺寸减一，并且迭代生物标记生成器 102 和生物标记整合器 104 两者，直到达到阈值。在这种实施例中，生物标记一致引擎 128 对每次迭代输出新的生物标记签名和新的总误差率。因此，生物标记一致引擎 128 输出一组新生物标记签名，每个生物标记签名都具有从阈值到最大生物标记尺寸变化的不同尺寸。生物标记整合器 104 还包括生物标记选择引擎 126，该引擎检查这些新生物标记签名当中每一个的性能度量或误差率并且选择最优的生物标记用于输出。

[0033] 数据预处理引擎 110 接收一个或多个数据集。一般而言，数据可以表示样本中多个不同基因的表达值，和 / 或多种表型特征，诸如任何生物上显著的分析物的水平。在某些实施例中，数据集可以包括用于疾病状态和用于对照状态的表达水平数据。如本文所使用的，术语“基因表达水平”可以指由基因，例如 RNA 或多肽，编码的分子的量，或者 miRNA 的量。mRNA 分子的表达水平可以包括 mRNA 的量（这是由编码该 mRNA 的基因的转录活性确定的）和 mRNA 的稳定性（这是由 mRNA 的半衰期确定的）。基因表达水平还可以包括对应于由基因编码的给定氨基酸序列的多肽的量。因而，基因的表达水平可以对应于从该基因转录的 mRNA 的量、由该基因编码的多肽的量、或者二者兼有。基因的表达水平可以通过不同形式的基因产物的表达水平被进一步分类。例如，由基因编码的 RNA 分子可以包括差异表达的剪接变异体，具有不同开始或停止位点的转录，和 / 或其它差异处理的形式。由基因编码的多肽可以涵盖多肽的裂解和 / 或修改的形式。多肽可以通过磷酸化、脂化、异戊二烯化、硫酸化、羟基化、乙酰化、核糖基化、法尼基化、添加碳水化合物等等进行修改。另外，可能存在具有给定类型修改的多种形式的多肽。例如，多肽可以在多个位点被磷酸化并且表

达差异磷酸化蛋白质的不同水平。每个这种修改的多肽的水平可以被单独地确定并在数据集中表示。

[0034] 分类器 114 从数据预处理引擎 110 接收一组或多组数据。在某些实施例中，分类器 114 生成分类规则来分类数据。图 2 用图形描绘了这种分类规则 200。分类器 114 可以应用分类规则把数据集分配到两个类中的任意一个。例如，分类器 114 可以应用分类把数据集分配到疾病或对照。

[0035] 在某些实施例中，如关于图 3-8 中所描述的，分类器 114 使用与广义模拟退火方法相结合的双融合技术来产生分类规则。特别地，分类器 114 可以组合多种分类方法，诸如支持向量机 (SVM)、基于网络的 SVM、基于神经网络的分类器、逻辑回归分类器、基于决策树的分类器、采用线性判别分析技术的分类器、和 / 或随机森林分析技术、或者任何其它合适的分类方法。融合分类策略可以跨多种不同的分类方法使用投票过程来识别最优分类。通过结合多种分类方法，融合技术减少了过度拟合到小数据集的可能。以这种方式，与其它技术相比，通过利用融合技术可以更有效地使用小数据集。此外，与利用单一分类方法相比，利用多种分类方法的融合允许增强的分类，当融合中的多种分类方法彼此不同时尤其如此。

[0036] 此外，从数据预处理引擎 110 接收的数据可以被扰动，以便在提供更好的分类准确性的同时进一步增加整体多样性。数据扰动的例子联系图 4, 7 和 8 更详细地描述。

[0037] 如本文所述，分类器 114 使用融合技术和广义模拟退火方法来生成分类规则并且是关于生物信息学中的应用来描述的。但是，本文所描述的系统和方法可以一般性地应用到任何大规模的计算技术，诸如特征选择或提取。

[0038] 分类器性能监控引擎 116 可以利用合适的性能度量来分析分类器 114 的性能。特别地，当分析分类器 114 的性能时，分类器性能监控引擎 116 可以分析一个或多个候选生物标记的健壮性或性能。在某些实施例中，性能度量可以包括误差率。性能度量还可以包括正确预测的个数除以尝试的预测总数。在不背离本公开内容范围的情况下，性能度量可以是任何适当的测量。候选生物标记和对应的性能度量可以存储在生物标记储存器 118 中。

[0039] 在某些实施例中，细胞或组织中的基因表达水平可以由基因表达谱 (gene expression profile) 来表示。基因表达谱可以指在诸如细胞或组织的标本中的基因表达水平的特征表示。在来自个体的标本中基因表达谱的确定代表该个体的基因表达状态。基因表达谱反映细胞或组织中信使 RNA 或多肽或者其由一个或多个基因编码的形式的表达。表达谱一般可以指生物分子 (核酸，蛋白质，碳水化合物) 谱，它显示不同细胞或组织中的不同表达模式。表示基因表达谱的数据样本可以存储为表达水平的向量，向量中的每个条目对应于特定的生物分子或其它生物实体。

[0040] 在某些实施例中，数据集可以包括表示样本中多个不同基因的基因表达值的元素。在其它实施例中，数据集可以包括表示由质谱分析法检测到的峰值的元素。一般而言，每个数据集可以包括数据样本，其中每个数据样本对应于多种生物状态类之一。例如，生物状态类可以包括，但不限于：疾病在样本源 (即，从其获得样本的患者) 中存在 / 不存在；疾病的阶段；疾病的风脸；疾病复发的可能性；在一个或多个基因座的共享基因类型 (例如，常见的 HLA 单倍型；基因中的突变；基因的修改，诸如甲基化，等等)；暴露于药剂 (例如，诸如有毒物质或潜在的有毒物质、环境污染物、候选药物，等等) 或条件 (温度、pH，等等)；人

群统计特征（年龄、性别、体重；家族病史；先前存在的病史，等等）；对药剂的耐药性，对药剂的敏感性（例如，对药物的反应性），等等。

[0041] 数据集可以是彼此独立的，以减少最终分类器选择中的收集偏差（collection bias）。例如，它们可以从多个来源中收集，并且可以在不同的时间和从不同的位置利用不同的排除或包括标准进行收集，即，当考虑定义生物状态类的特征之外的特征时，数据集可以是相对异质的。有助于异质性的因素包括，但不限于：由于性别、年龄、种族导致的生物差异；由于饮食、运动、睡眠行为导致的个体差异；以及由于用于血液处理的临床方案导致的样本处理差异。但是，生物状态类可以包括一个或多个共同特征（例如，样品来源可以表示具有疾病和相同性别或者一个或多个其它共同人群特征的个体）。

[0042] 在某些实施例中，来自多个源的数据集通过在不同时间和 / 或在不同条件下从同一患者人群收集样本来生成。

[0043] 在某些实施例中，多个数据集从多个不同的临床试点获得，并且每个数据集包括在每个单独试点获得的多个患者样本。样本类型包括，但不限于：血液、血清、血浆、乳头抽取物、尿、眼泪、唾液、脊髓液、淋巴液、细胞和 / 或组织裂解物、激光显微切割的组织或细胞样本、嵌入的细胞或组织（例如，在石蜡块中或冷冻的）；新鲜或存档的样本（例如，来自尸检）。样本可以从例如试管中的细胞或组织培养物得到。作为选择，样本可以从有生命的生物体或者从种群生物体，诸如单细胞生物体，得到。

[0044] 在一个例子中，当识别用于特定癌症的生物标记时，血液样本可以从由位于两个不同测试点的独立组选择的受试者中收集，由此提供将从其开发独立数据集的样本。

[0045] 在一些实现中，训练和测试集是由数据预处理引擎 110 生成的，其中数据预处理引擎 110 接收批量数据并将该批量数据分割成训练数据集和测试数据集。在某些实施例中，数据预处理引擎 110 随机地将数据分成这两个组。对于预测类别和产生健壮的基因签名，随机地分割数据会是期望的。在其它实施例中，数据预处理引擎 110 基于数据的类型或标签将数据分割成两组或更多组。一般而言，在不背离本公开内容范围的情况下，数据可以如所期望的那样以任何合适的方式分成训练数据集和测试数据集。训练数据集和测试数据集可以具有任何合适的尺寸并且可以是相同或不同的尺寸。在某些实施例中，数据预处理引擎 110 可以在将数据分成训练和测试数据集之前丢弃一块或多块数据。在某些实施例中，数据预处理引擎 110 可以在任何进一步的处理之前从训练数据集和 / 或测试数据集中丢弃一个或多块数据。

[0046] 分类器 114 可以从数据预处理引擎 110 接收一个或多个候选生物标记和一个或多个数据集。分类器 114 可以应用分类规则来将数据集分配给两种类别中的任何一个。例如，分类器 114 可以应用分类来将数据集分配给疾病或对照。在某些实施例中，分类器 114 可以包括支持向量机（SVM）分类器、基于网络的 SVM、基于神经网络的分类器、逻辑回归分类器、基于决策树的分类器、采用线性判别分析技术的分类器、和 / 或随机森林分析技术。分类器 114 和其相应引擎的操作参考图 2-8 中更详细地描述。

[0047] 分类器性能监控引擎 116 可以利用合适的性能度量分析分类器 114 的性能。特别地，当分析分类器 114 的性能时，分类器性能监控引擎 116 可以分析一个或多个候选生物标记的健壮性或性能。在某些实施例中，性能度量可以包括误差率。性能度量还可以包括正确预测的个数除以尝试的预测总数。在不背离本公开内容范围的情况下，性能度量可以是

任何合适的测量。候选生物标记和对应的性能度量可以存储在生物标记储存器 118 中。

[0048] 如前面所指出的,CCU 101 还可以控制生物标记整合器 104 的操作,用于基于在生物标记生成器 102 生成并存储的候选生物标记生成合适且健壮的生物标记。生物标记整合器 104 包括生物标记一致引擎 128,该引擎从生物标记储存器 118 接收一个或多个候选生物标记。生物标记一致引擎 128 可以选择在一个或多个候选生物标记中频繁出现的基因用作新生物标记签名。新生物标记签名可以包括 N 个基因,其中 N 是生物标记的期望尺寸、生物标记的最大允许尺寸、生物标记的最小允许尺寸或者最大与最小尺寸之间的尺寸。在某些实施例中,数字 N 可以是用户可选择的并且可以是可按需调节的。

[0049] 图 3 是由分类器 114 用来利用投票方法预测表型类的方法 300 的流程图。如所示出的,方法 300 包括步骤:构建 K 个数据集(步骤 302)、识别 M 个分类方法(步骤 306)、以及在 K 个数据集的每一个中识别 G 个样本(步骤 312)。方法 300 还包括三个迭代循环,包括在 K 个数据集、M 个分类方法、以及 G 个样本上进行迭代,其中 G 是测试数据集的样本大小。特别地,在每次迭代中,分类方法 j 被应用到数据集 i 中的样本 1,以预测表型(步骤 318),其中 i = 1, 2, ..., K, j = 1, 2, ..., M, 以及 1 = 1, 2, ... G。

[0050] 在步骤 302,分类器 114 构建 K 个数据集。分类器可以使用在图 4 中所描绘的方法来构建 K 个数据集。特别地,分类器 114 可以使用自举聚合(bootstrapping aggregation)方法来构成完整数据集的多个数据集。在步骤 304,代表应用到数据集的标签的数据集迭代参数 i 被初始化为 1。

[0051] 在步骤 306,分类器 114 识别 M 个分类方法。分类器 114 可以从外部源接收分类方法,或者分类方法可以基于一些输入由分类器 114 生成。作为例子,分类器 114 可以基于方法 308 的列表识别 M 个分类方法。方法的例子包括线性判别分析、基于支持向量机的方法、随机森林法(Breiman, Machine Learning, 45(1):5-32(2001))、PAMR(Tibshirani 等人, Proc Natl Acad Sci USA, 99(10):6567-6572(2002)) 或 k- 近邻方法(Bishop, Neural Network for Pattern Recognition, ed. O. U. Press, 1995)。任何数量的分类方法都可以使用并考虑。在步骤 310,表示应用到分类方法的标签的方法迭代参数 j 被初始化为 1。在步骤 316,代表应用到数据样本的标签的样本迭代参数 1 被初始化为 1。每个数据样本可以表示人、基因、或任何其它合适的数据点。

[0052] 在步骤 312,分类器 114 选择测试数据集中的第 1 个样本,并且在步骤 318,分类器 114 对数据集 i 应用分类方法 j 来构建分类器并预测测试数据中的样本 1。样本 1 的预测可以对应于表型的预测。在一些实施例中,表型可以是标志变量(即,如果预测出人表达表型,则为 1,否则为 0)。但是,一般而言,表型可以取任何数量的值。特别地,表型预测可以存储为三维矩阵 P(i, j, 1) 320 中的值。

[0053] 在决定框 322,分类器 114 确定最后的数据集是否已被考虑,或等效地,是否 i = K。如果 i 小于 K,则分类器 114 在步骤 324 递增数据集迭代参数 i 并返回到步骤 318,以便为新数据集预测表型。

[0054] 在所有 K 个数据集都被考虑之后,分类器 114 前进到决定块 326,以确定最后的分类方法是否已被应用,或等效地,是否 j = M。如果 j 小于 M,则分类器 114 在步骤 328 递增方法迭代参数 j 并返回到步骤 318,以便为新分类方法预测表型。

[0055] 在所有 K 个数据集都被考虑并且所有 M 个分类方法都已被应用之后,分类器 114

具有用于当前数据样本 $1K \times M$ 个表型预测。这些表型预测可以被认为是选票，并且可以使用任何种类的选票计数方法来得出代表 $K \times M$ 表型预测集合的复合选票。

[0056] 在决定框 332，分类器确定是否所有 G 个数据样本都已被考虑，或等效地，是否 $i = G$ 。

[0057] 图 4 是用于构建数据集的方法 400 的流程图，并且可以在图 3 中的步骤 302 被分类器 114 使用。一般而言，方法 400 提供了生成作为更大数据集合的每个子集的多个数据集的方法。数据子集可以通过自举聚合（“装袋”）方法构成，这种方法涉及在大的数据集中随机选择样本的子集。样本的子集可以利用或者不利用替换来选择。如所示出的，方法 400 包括步骤：接收数据（步骤 440）和确定是否期望不利用替换来执行自举（决定框 454）。如果是这样，则可以从每个类中随机地选择 W 个样本（步骤 456）来构成数据集。作为选择，可以利用替换从训练数据中随机地选择 H 个样本（步骤 460 和 466）来构成数据集。用于 H 的值可以对应于训练数据集的样本大小。重复上述步骤，直到关于图 3 所描述的每个数据集 i 都已被考虑。

[0058] 在步骤 440，分类器 114 接收数据。数据可以包括被分成两类的样本（即，类 1 样本 442 和类 2 样本 444）、自举参数 446、以及结果产生的数据集 i（即，数据子集）的大小与类（即，类 1 或类 2）的大小之比 s 448。作为例子，自举参数 446 可以包括指示是利用还是不利用替换进行自举的变量以及自举数据集的数量（即，K）。数据 442, 444, 446 和 448 可以被分类器 114 用来构建这 K 个数据集。

[0059] 在步骤 452，数据集迭代参数 i 被初始化为 1。迭代参数 i 表示应用到数据集的标签。

[0060] 在决定框 454，分类器 114 确定是否期望利用平衡的样本来自举。特别地，分类器 114 可以使用诸如自举参数 446 的变量来确定利用平衡的样本进行自举是否是期望的。一般而言，利用平衡的样本进行自举确保每个采样点跨所有 K 个数据集出现的总数是相同的。

[0061] 如果平衡的自举是期望的，则分类器 114 前进到步骤 450，以确定数据集尺寸 W。特别地，尺寸 W 可以依赖于比率 s 448，例如，诸如 $W = \min\{\text{size}(\text{类 1 的样本}), \text{size}(\text{类 2 的样本})\} * s$ 。特别地，比率 s 可以是 0 和 1 之间的值。在步骤 456，来自训练数据集的 W 个样本利用平衡的样本随机地选择，从而构成数据集 i 458。当迭代参数 i 大于 1 时，在步骤 456 对 W 个样本的选择可以依赖于之前形成的数据集，使得自举被平衡。

[0062] 作为选择，如果利用平衡的样本进行自举不是期望的，则分类器 114 前进到步骤 460，以便利用替换从训练数据集中随机地选择 H 个样本。所选择的样本构成数据集 i 464。

[0063] 如在图 4 中所描绘的，平衡的自举导致数据集具有尺寸 W，而不利用平衡的样本自举导致数据集具有尺寸 H。但是，一般而言，方法的任意合适组合都可以使用，诸如对具有尺寸 W 的数据集不利用平衡的样本进行自举，或对具有尺寸 H 的数据集进行平衡的自举。此外，也可以使用不利用替换方法的自举。

[0064] 在已经构成当前数据集 i 之后，分类器 114 前进到决定块 470，以确定是否已经构成最后的数据集，或等效地，是否 $i = K$ 。如果不是，则在步骤 472，递增数据集迭代参数 i，并且分类器 114 前进到决定块 454，以开始构成下一数据集。

[0065] 图 5 是用于生成结果向量和目标值的方法的流程图。一般而言，方法 500 提供了

计算对应于随机向量 X 的目标值的途径。如在方法 500 中所描绘的，随机向量 X 是二进制向量 X 并且包括关于是否利用替换进行自举的信息 (506)、自举的次数 (510)、分类方法列表 (514) 以及数据样本列表 (518)。基于这些数据，构成预测矩阵 (步骤 520)，并且确定主类 (步骤 524)。分类器 114 在数据样本上进行迭代，直到所有数据样本都已被考虑，并且基于为数据样本确定的主类计算目标值 (步骤 532)。

[0066] 在步骤 502，分类器 114 接收二进制随机向量 X。在一个例子中，向量 X 可以是二进制值的列表。二进制值可以指示是否执行平衡的自举、自举的次数 (即，K)、分类方法列表、和 / 或基因列表。特别地，自举的次数可以取零值或非零值 (即，例如 60)。在这种情况下，向量 X 中对应于自举次数的二进制值可以指示自举的此时是零还是非零。该随机值可以由随机值发生器或者用于生成随机值的任何其它合适的方法生成。如在本文所描述的，随机向量 X 是二进制向量，这意味着向量中的每个值是两个值中的一个 (即，0 或 1)。但是，一般而言，随机向量 X 中的值可以是任何数量的值中的一个。分类器 114 基于向量 X 中的随机值识别各种参数。作为例子，分类器 114 识别用于标志 506 的值，该值在步骤 504 指示是否利用平衡的样本进行采样、在步骤 508 指示自举次数 510、在步骤 512 指示分类方法列表 514，以及在步骤 516 指示基因列表 518。

[0067] 基于识别出的各种参数，在步骤 520，分类器 114 生成预测矩阵。

[0068] 在步骤 522，表示应用到数据样本的标签的样本迭代参数 1 被初始化为 1。

[0069] 在步骤 524，分类器 114 确定主类 P(.,.,1)。特别地，分类器 114 可以通过方法 300 中的步骤 302 – 330 解析，以识别 K×M 个表型预测，并对 K×M 个预测采用多数投票，以确定主类 P(.,.,1)。一般而言，用于基于 K×M 预测集合生成复合预测的任何其它合适的方法都可以用来确定主类。主类可以存储为结果向量 526 中的条目。

[0070] 在决定框 528，分类器 114 确定样本迭代参数 1 是否等于数据样本 G 的总数。如果不是，则迭代参数 1 在步骤 530 递增，并且为下一数据样本确定主类。

[0071] 在已经为 G 个样本的集合中的每个样本确定主类之后，分类器 114 前进到步骤 532，以计算目标值。目标值可以基于结果向量 526 中条目的结果集合来计算。特别地，合成性能分数可以是性能度量的平均。如在方法 500 中所描绘的，目标值 532 被计算为 1 与结果的 Matthew 相关系数 (MCC) 之差。MCC 是可以用作合成性能分数的性能度量。特别地，MCC 是介于 -1 和 +1 之间的值，并且实质上是观察到的和预测的二进制分类之间的相关系数。MCC 可以利用以下公式进行计算：

$$[0072] MCC = \frac{TP * TN - FP * FN}{\sqrt{(TP + FP) * (TP + FN) * (TN + FP) * (TN + FN)}}$$

[0073] 其中，TP：真阳性；FP：假阳性；TN：真阴性；FN：假阴性。但是，一般而言，用于基于一组性能度量生成复合性能度量的任何合适技术都可以用来计算目标值。

[0074] 图 6-8 是用于通过二进制广义模拟方法的步骤进行解析的方法的流程图。一般而言，二进制广义模拟退火方法可以用来识别如图 5 中所述的目标值的最优值 (即，全局最小值)。如在本文所描述的，二进制广义模拟退火方法与图 3 中所描述的双融合方法结合使用。特别地，如图 5 中所描述的随机向量 X 以各种方式被扰动，以识别最优的目标值。图 6 是用于初始化二进制广义模拟退火方法的流程图。图 7 是用于随机扰动随机向量 X 的各个

分量以减小目标值的流程图。图 8 是用于局部扰动随机向量 X 以进一步减小目标值的流程图。换句话说，在图 7 中所描绘的方法生成随机向量 X 的主要扰动，而在图 8 中所描绘的方法生成随机向量 X 的次要扰动。

[0075] 图 6 是用于初始化二进制广义模拟退火方法的方法 600 的流程图。方法 600 初始化若干个参数并生成随机二进制向量 X(1)。特别地，在步骤 640、642 和 644，分类器 114 分别把参数 t、y 和 count 初始化为 1。参数 t 对应于时间间隔，并且当合适的目标值被确定时递增，如关于图 7 和 8 所描述的。迭代参数 y 对应于被执行的主要扰动的数目，并且关于图 7 更详细地描述。参数 count 对应于用于跟踪是否已经生成当前向量 X 的扰动版本的参数，并且关于图 7 更详细地描述。在步骤 646，分类器 114 产生随机二进制向量 X。

[0076] 在步骤 648，设置参数 D。参数 D 对应于 X 中将被选择进行扰动的分量的个数。特别地，在步骤 648，参数 D 被设置为 0.2*C，其中 C 对应于二进制向量 X 的长度。

[0077] 在步骤 650，分类器 114 生成结果向量和目标值。特别地，分类器 114 可以使用在图 5 中所描绘的方法来生成结果向量 526 和目标值 534。但是，一般而言，确定表示复合性能度量的目标值的任何合适的方法都可以使用。在生成目标值之后，分类器 114 前进到图 7 中的步骤，以通过扰动随机向量 X 减小目标值。

[0078] 图 7 是用于通过对向量 X 执行主要扰动来减小二进制广义模拟退火方法中的目标值的方法的流程图。在模拟退火方法中，引入了人工温度 ($T(t = 1)$) 并逐渐降低，以模拟冷却。在模拟退火中使用访问分配来模拟从一个点到另一个点（即，从一个随机向量 X(1) 到另一个随机向量 X(2)）的试跳距离。基于对应于随机向量 X(2) 的结果目标值是否小于对应于随机向量 X(1) 的目标值并且基于如以下定义的接受概率，来接受试跳。如本文所描述的，二进制广义模拟退火方法用来定位全局最小值（即，最小化目标值）。但是，一般而言，可以使用任何合适的算法，诸如最陡下降 (steepest descent)、共轭梯度 (conjugate gradient)、单纯形 (simplex) 和蒙特卡罗 (Monte Carlo) 方法。

[0079] 在利用图 6 中所描绘的方法初始化模拟之后，分类器 114 在步骤 760 开始选择向量 X(1) 的 D 个分量。向量 X(1) 的这 D 个分量可以随机地选择，或者可以执行选择向量 X(1) 的 D 个分量的任何其它合适的方法。在步骤 762，count 变量被设置为 2。在步骤 764，生成对应于有 D 个分量被改变的原始随机向量 X(1) 的第二随机二进制向量 X(2)。

[0080] 在步骤 766，分类器 114 生成用于第二向量 X(2) 的结果向量 768 和目标值 770。特别地，分类器 114 可以使用在图 5 中所描绘的方法来生成结果向量和目标值。但是，一般而言，确定表示复合性能度量的目标值的任何合适的方法都可以使用。

[0081] 在生成第二结果向量和第二个目标值之后，分类器在决定框 772 确定 count 变量等于 2，并且前进到决定框 776，以比较第一目标值（即，对应于随机向量 X(1)）与第二目标值（即，对应于随机向量 X(2)）。

[0082] 如果第二目标值不小于第一目标值，则这意味着第一向量 X(1) 导致比第二向量 X(2) 更好或与其相等的相关性。在这种情况下，分类器前进到步骤 778，以计算概率 P。特别地，概率 P 对应于接受第二目标值的概率，并且基于等式：

$$[0083] P = \min\left\{1, \left[1 - (1 - q_a) \beta \partial E\right]^{\frac{1}{1-q_a}}\right\}$$

[0084] 其中 $\partial E = obj(2) - obj(1)$

$$[0085] \quad \beta = \frac{1}{T_{qv}(t)}$$

[0086] q_a 是用于接受概率 P 的控制参数, 及

[0087] T_{qv} 是温度值。

[0088] 如在本文所描述的, 概率 P 对应于在广义模拟退火方法中使用的概率, 但是, 一般而言, 任何合适的概率值都可以使用。在步骤 786, 生成介于 0 和 1 之间的随机数 r, 其中包括 0 和 1。随机数 r 可以从均匀分布或任何其它合适的分布中产生, 并且在决定框 788, r 与概率 P 进行比较。

[0089] 如果 P 大于或等于 r, 则这意味着接受第二目标值的概率高, 即使第二目标值不小于第一目标值。在这种情况下, 分类器 114 前进到步骤 790 和 792, 以便把第二向量 X(2) 和第二目标值分别存储为第一向量 X(1) 和第一目标值。

[0090] 作为选择, 如果在决定框 776 分类器 114 确定第二目标值小于第一目标值, 则这意味着向量 X(2) 导致更好的相关性或更好的性能。因此, 分类器直接前进到步骤 790, 以便用向量 X(2) 更新向量 X(1), 然后前进到步骤 792, 以便用第二目标值更新第一目标值。在步骤 794, 分类器 114 将 count 变量设置为等于 1。

[0091] 作为选择, 如果在决定框 788 分类器 114 确定 r 大于 P, 则这意味着接受第二个目标值的概率低, 使得步骤 790 和 792 被绕过, 并且向量 X(1) 和第一个目标值不被对应的第二个值覆盖。在这种情况下, 分类器 114 前进到步骤 794 并将 count 变量设置成等于 1。

[0092] 在将 count 变量重新设置为 1 之后, 分类器 114 前进到决定框 796, 在那里, 迭代参数 y 与值 L 进行比较。值 L 对应于在前进到图 8 所描绘的方法以执行小扰动之前要执行的大扰动的最大次数。如果迭代参数 y 不等于 L, 则分类器 114 前进到决定框 772 和步骤 774 来递增迭代参数 y 并在步骤 760-764 执行向量 X 的大扰动。重复上述步骤, 直到已经执行了期望次数的大扰动 L。如在图 7 中所描绘的, 要执行的大扰动的次数是固定数目 L。但是, 用于 L 的值可以取决于任何数量的因素。例如, 分类器 114 可以基于目标值的收敛来确定已经达到了大扰动的总数。在另一个例子中, 如果在决定框 776 的固定数量的最近比较中没有发现小于第一目标值的第二目标值, 则可能达到了大扰动的总数。一般而言, 确定大扰动已经完成的任何合适的方法都可以使用, 并且分类器 114 可以前进到图 8 去执行小扰动。

[0093] 图 8 是用于通过对向量 X 执行小扰动进一步减小二进制广义模拟退火方法中的目标值的方法的流程图。特别地, 方法 800 在步骤 802 开始并且设置变量 C 等于向量 X(1) 的长度。在步骤 804, 分类器 114 将迭代参数 c 初始化为 1 并且将提高标志变量设置为假 (false)。

[0094] 在步骤 806, 分类器 114 通过翻转 X(1) 的第 c 位以生成 X_{temp} 来对向量 X(1) 执行小扰动。特别地, X(1) 是长度为 C 的二进制向量, 并且除第 c 位之外 X_{temp} 几乎与 X(1) 完全相同。

[0095] 在步骤 808, 分类器 114 为临时向量 X_{temp} 生成结果向量 810 和目标值 812。特别地, 分类器 114 可以使用在图 5 中所描绘的方法来生成临时结果向量和临时目标值。但是, 一般而言, 确定代表复合性能度量的目标值任何合适的方法都可以使用。

[0096] 在决定框 814，第一目标值与该临时目标值进行比较。如果临时目标值小于第一目标值，则这意味着被扰动的版本 X_{temp} 导致比原始向量 $X(1)$ 更好的性能。在这种情况下，分类器 114 前进到步骤 816，以便用被扰动的版本 X_{temp} 覆盖向量 $X(1)$ ，前进到步骤 818，以便用临时目标值覆盖第一目标值，然后前进到步骤 819，以便将提高标志变量设置为真 (true)。

[0097] 在决定框 820，分类器 114 确定向量 $X(1)$ 中的每一位是否都已经被翻转至少一次（即，在步骤 806），或等效地，迭代参数 c 是否等于 $X(1)$ 的尺寸 C 。如果不是，则分类器 114 前进到步骤 822，以递增迭代参数 c ，然后前进到步骤 806 去翻转第 c 位。

[0098] 否则，如果分类器 114 在决定框 820 确定迭代参数 c 等于向量 $X(1)$ 的长度 C ，则分类器 114 前进到决定框 822，以确定是否期望进一步的提高。特别地，分类器 114 可以识别提高标志变量的值，以确定是否期望附加的位翻转。例如，如果提高标志变量为真 (true)，则分类器 114 返回到步骤 804，以便将迭代参数 c 重新初始化为 1 并且将提高标志变量重新初始化为假 (false)。

[0099] 图 8 所描绘的方法使用提高标志变量来确定执行小扰动的过程（即，位翻转）何时完成。但是，一般而言，任何其它合适的方法也可以用来确定小扰动何时完成。例如，分类器 114 可以要求目标值低于某个阈值，或者目标值与临时目标值之差低于某个阈值。如果这些需求没有被满足，则分类器 114 可以返回到步骤 806 去翻转向量 $X(1)$ 的另一位，以生成另一个临时目标值。

[0100] 在分类器 114 已确定最小目标值已被识别出之后，分类器 114 前进到步骤 824 和 826，以分别递增参数 t 和递减参数 D 。

[0101] 在步骤 828，分类器 114 利用在广义模拟退火中普遍使用的冷却公式计算温度 T 。但是，任何合适的公式都可以使用。

$$[0102] T_{qv}(t) \leftarrow T_{qv}(1) \frac{2^{q_v-1} - 1}{(1+t)^{q_v-1} - 1}$$

[0103] 其中 q_v 是定义分布函数的曲率的参数。

[0104] 在决定框 830，分类器 114 确定 $T_{qv}(t)$ 是否小于 T_L 。用于 T_L 的值表示阈值，其中，如果用于 $T_{qv}(t)$ 的值低于 T_L ，则方法 800 结束，并且当前的随机向量 $X(1)$ 被用作最优分类。

[0105] 本主题的实现可以包括，但不限于，包括如本文所述的一个或多个特征的系统、方法和计算机程序产品，以及包括可操作成使一个或多个机器（例如，计算机、机器人）产生本文所述操作的机器可读介质的制造品 (articles)。本文所描述的方法可以由驻留在单个计算系统或多个计算系统中的一个或多个处理器或引擎实现。这种多个计算系统可以经一个或多个连接——包括但不限于通过网络（例如，互联网、无线广域网、局域网、广域网、有线网络，等等）的连接，经这多个计算系统中一个或多个系统之间的直接连接，被连接并且可以交换数据和 / 或命令或其它指令等。

[0106] 图 9 是计算设备的框图，诸如图 1 的系统 100 的任何组件，包括用于执行参考图 2-8 所描述的过程的电路系统。系统 100 的每个组件可以在一个或多个计算设备 900 上实现。在某些方面，多个上述组件和数据库可以包括在一个计算设备 900 中。在某些实现中，组件和数据库可以跨若干个计算设备 900 实现。

[0107] 计算设备 900 包括至少一个通信接口单元、输入 / 输出控制器 910、系统存储器，以及一个或多个数据存储设备。系统存储器包括至少一个随机存取存储器 (RAM 902) 和至少

一个只读存储器 (ROM904)。所有这些元件都与中央处理单元 (CPU 906) 通信,以便于计算设备 900 的操作。计算设备 900 可以以多种不同的方式配置。例如,计算设备 900 可以是常规的独立计算机或者,作为选择,计算设备 900 的功能可以跨多个计算机系统和体系架构分布。计算设备 900 可以配置为执行数据分割、差分、分类、计分、排名及存储操作当中的一些或全部。在图 9 中,计算设备 900 经网络或局域网链接到其它的服务器或系统。

[0108] 计算设备 900 可以配置在分布式体系架构中,其中数据库和处理器被容纳在分开的单元或位置中。一些这种单元执行主处理功能并且最少包含通用控制器或处理器和系统存储器。在这样一个方面,这些单元中的每一个都经通信接口单元 908 连接到通信集线器或端口 (未示出),其中通信集线器或端口充当与其它服务器、客户端或用户计算机和其它相关设备的主通信链路。通信集线器或端口自身可以具有最小的处理能力,主要充当通信路由器。多种通信协议可以是系统的一部分,包括但不限于:以太网、SAP、SASTM、ATP、蓝牙TM、GSM 和 TCP/IP。

[0109] CPU 906 包括处理器,诸如一个或多个常规微处理器和一个或多个辅助协处理器,诸如用于从 CPU 906 卸载工作量的数学协处理器。CPU 906 与通信接口单元 1008 和输入 / 输出控制器 910 通信,通过它们, CPU 906 与其它设备,诸如其它服务器、用户终端或设备,通信。通信接口单元 908 和输入 / 输出控制器 910 可以包括多个通信信道,用于与例如其它处理器、服务器或客户终端同时通信。彼此通信的设备不需要连续地向对方发送。相反,这种设备只需要按需向对方发送,可以实际上在大多数时间避免交换数据,并且可以要求执行若干个步骤以在设备之间建立通信链接。

[0110] CPU 906 还与数据存储设备通信。数据存储设备可以包括磁、光或半导体存储器的适当组合,并且可以包括,例如, RAM 902、ROM 904、闪存驱动器、诸如紧凑盘的光盘或者硬盘或驱动器。CPU 906 和数据存储设备每个都可以例如完全位于单个计算机或其它计算设备中;或通过通信介质彼此连接,其中通信介质诸如 USB 端口、串行端口电缆、同轴电缆、以太网类型电缆、电话线、射频收发器或其它类似的无线或有线介质或前述的组合。例如,CPU 906 可以经通信接口单元 908 连接到数据存储设备。CPU 906 可以配置为执行一个或多个特定的处理功能。

[0111] 数据存储设备可以存储,例如, (i) 用于计算设备 900 的操作系统 1012 ;(ii) 适于根据这里所描述的系统和方法,并且尤其是根据关于 CPU 906 详细描述的过程,指导 CPU 906 的一个或多个应用 914 (例如,计算机程序代码或计算机程序产品);或 (iii) 适于存储信息的数据库 916,这些信息可以被用来存储程序所需的信息。在一些方面,数据库包括存储实验数据以及已发布的文献模型的数据库。

[0112] 操作系统 912 和应用 914 可以以例如压缩的、未编译的和加密的格式存储,并且可以包括计算机程序代码。程序的指令可以从除数据存储设备之外的计算机可读介质,诸如从 ROM 904 或从 RAM 902,读到处理器的主存储器中。当程序中指令序列的执行使 CPU 906 执行本文所描述的处理步骤时,硬连线的电路系统可以用来代替用于本发明过程的实现的软件指令或者与其组合使用。因此,所描述的系统和方法不限于硬件和软件的任何特定组合。

[0113] 可以提供合适的计算机程序代码,用于执行与本文所描述的分类方法相关的一个或多个功能。程序还可以包括程序元素,诸如操作系统 912、数据库管理系统以及允许处理

器经输入 / 输出控制器 910 与计算机外围设备（例如，视频显示器、键盘、计算机鼠标等）接口的“设备驱动程序”。

[0114] 还提供了包括计算机可读指令的计算机程序产品。当计算机可读指令在计算机系统上被加载并执行时，使计算机系统根据上述方法或者上述方法的一个或多个步骤来操作。如本文所使用的，术语“计算机可读介质”指向计算设备 900 的处理器（或者本文所描述的设备的任何其它处理器）提供或参与提供要执行的指令的任何非临时性介质。这种介质可以采取多种形式，包括但不限于，非易失性介质和易失性介质。非易失性介质包括，例如，光、磁、或光磁盘、或集成电路存储器，诸如闪存存储器。易失性介质包括通常构成主存储器的动态随机存取存储器 (DRAM)。计算机可读介质的常见形式包括，例如，软盘、柔性盘、硬盘、磁带、任何其它磁介质、CD-ROM、DVD、任何其它光学介质、穿孔卡片、纸带、具有孔模式的任何其它物理介质、RAM、PROM、EPROM 或 EEPROM (电可擦除可编程只读存储器)、FLASH-EEPROM、任何其它存储器芯片或盒式磁带，或者计算机可以从中读取的任何其它非临时性介质。

[0115] 可以由各种形式的计算机可读介质把一条或多条指令的一个或多个序列运送到 CPU 906 (或者本文所描述的设备的任何其它处理器) 以供执行。例如，指令可以最初地在远程计算机 (未示出) 的磁盘上承载。远程计算机可以将指令加载到其动态存储器中，并通过以太网连接、电缆线、或者甚至利用调制解调器的电话线发送指令。在计算设备 900 (例如，服务器) 本地的通信设备可以在各自的通信线路上接收数据，并且为了处理器而将数据放在系统总线上。系统总线将数据运送到主存储器，处理器从那里检索并执行指令。由主存储器接收的指令可以可选地在被处理器执行之前或之后存储在存储器中。此外，指令可以经通信端口作为电、电磁或光信号接收，这些信号是运送各种类型信息的无线通信或数据流的示例性形式。

[0116] 示例

[0117] 以下公开的数据集是从基因表达汇编 (Gene Expression Omnibus, GEO) (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/>) 库中下载的：

- [0118] a. GSE10106 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE10106)
- [0119] b. GSE10135 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE10135)
- [0120] c. GSE11906 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE11906)
- [0121] d. GSE11952 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE11952)
- [0122] e. GSE13933 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE13933)
- [0123] f. GSE19407 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE19407)
- [0124] g. GSE19667 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE19667)
- [0125] h. GSE20257 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE20257)
- [0126] i. GSE5058 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE5058)
- [0127] j. GSE7832 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE7832)
- [0128] k. GSE8545 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE8545).

[0129] 训练数据集是在 Affymetrix 平台 (HGU-133+2) 上。原始数据文件被属于 R (R Development Core Team, 2007) 中 Bioconductor (Gentleman, 2004) 的 affy 包 (Gautier, 2004) 的 ReadAffy 函数读取，并且质量受控于：(利用 affy 包的 AffyRNADeg 函数) 生成 RNA

降解图、(利用函数 affyPLM(Brettschneider, 2008)) 生成 NUSE 和 RLE 图, 及计算 MA(RLE) 值; 从训练数据集中排除在质量控制检查时降至低于一组阈值或在以上数据集中重复的数据组; 以及利用 gcrma 算法 (Wu, 2004) 标准化通过质量控制检查的数组。对每个数据集, 训练集样本分类从 GEO 数据库的系列矩阵文件中获得。输出由具有用于 233 个样本 (28 个 COPD 样本和 205 个对照样本) 的 54675 个探测集的基因表达矩阵组成。为了产生平衡的数据集, COPD 样本被自举多次, 以便在应用如在共同未决的美国临时申请 61/662812 中所描述的双融合方法之前获得 224 个 COPD 样本。利用包含 205 个对照和 224 个 COPD 患者的组合数据集, 构建具有 409 个基因的基因签名。在随机向量中使用 850 个二进制值。在该方法中使用的分类方法包括以下 R 包: Ida、svm、randomForest、knn、pls.lda 和 pamr。最大迭代设为 5000。训练数据集中交叉确认过程中的 Matthew 相关系数 (MCC) 和准确度分别是 0.743 和 0.87。训练数据集中基因签名的热图在图 10 中示出。在图 10 的热图中, 基因表达值按行居中。热图的颜色不能在灰度级中清楚地显示, 但是图 10 的数据显示对照数据在左侧示出, 而 COPD 数据在右侧示出。测试数据集是从商业供应商 (Genelogic) 获得的未公布数据集, 该数据集包含 16 个对照样本和 24 个 COPD 样本。在不应用本发明的变换不变量方法 (transformation invariant method) 的情况下, 由双融合生成的基因签名正确地预测了全部 40 个样本中的 29 个样本。准确度为 0.725, 并且 MCC 是 0.527。基因签名正确地预测了 16 个对照样本中的 15 个, 并且正确地预测了 24 个 COPD 样本中的 14 个。

[0130] 虽然已经参考具体的例子特别地示出并描述了本发明的实现, 但是本领域技术人员应当理解, 在不背离本公开内容的主旨和范围的情况下, 可以在其中进行各种形式和细节上的变化。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10