



SUOMI—FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 885534
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ F 16 L 41/00
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 29.11.88
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 29.11.88
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan SE87/00265
(30) Etuoikeus—Prioritet 30.05.86 SE 8602456—9

(71+72) Hakija ja keksijä/Sökande och uppfinnare: *Skönvall, Tage*,
Ekudden, Hökerum, Ruotsi

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Putken haaroitusmenetelmä. Förfarande för förgrening av ett rör.

(57) Tiivistelmä

Putken (10) haaroitusmenetelmä, jossa putken seinämään tehdään soikea aukko (11) ja putkielementti (12), jonka toisessa päässä on laippa (13), työnnetään soikean aukon läpi putken ulkopuolelta. Laippa puristetaan putken sisäpintaa vasten putkielementtiin järjestetyllä renkaalla (15), joka liittyy putken ulkopintaan ja on kiinnitetty pysyvästi putkielementtiin, tiivistysrenkaan ollessa sijoitettu mainitun putkielementissä olevan laipan ja putken sisäpinnan väliin.

(57) Sammandrag

Förfarande för förgrening av ett rör (10), var i en oval öppning (11) utformas i rörets vägg och ett rörelement (12), med en fläns (13) i ena änden, inskjutes genom den ovala öppningen från rörets yttre sida. Flänsen pressas mot rörets inneryta medelst en på rörelementet anordnad ring (15), som ansluter till rörets ytteryta och är fixerad till rörelementet, varvid en tätningsring är placerad mellan flänsen på nämnda rörelement och rörets inneryta.

