

(19)



VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

(10) LT 3170 B

(12) **PATENTO APRAŠYMAS**

---

(11) Patento numeris: **3170**

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>: **G01F 1/20**

(21) Paraiškos numeris: **IP280**

(22) Paraiškos padavimo data: **1992 12 31**

(41) Paraiškos paskelbimo data: **1994 07 15**

(45) Patento paskelbimo data: **1995 02 27**

(72) Išradėjas:

**Alfredas Dulskis, LT**

(73) Patento savininkas:

**Alfredas Dulskis, Šviesos g. 8-40, 4061 Elektrėnai, LT**

---

(54) Pavadinimas:

**Skystos ir dujinės terpés kiekio matavimo būdas**

(57) Referatas:

Būdas naudojamas skysčių ir dujų kiekio matavimui, nustatant dujinio ir skysto kuro sunaudojimą.

Matavimo būdas apima terpés srauto pašildymą ir matavimą. Prieš matavimą ir pašildymą nustatyti santykliu matavimui atidalina srauto dalį, ją pašildo stabilizuotos įtampos elektros srove iki pastovaus temperatūrų skirtumo, matuoja naudojamos elektros srovės stiprumą, o visą matuojamas terpés kiekį nustato pagal formulę  $F = C I$ , kur  $C = 1,163 U (K+1)$ , čia 1,163 - santykis tarp elektros ir šiluminės energijos galingumo vienetų, U - stabilizuota elektros srovės įtampa, K - srauto dalinimo santykio koeficientas , I - naudojamos elektros srovės stiprumas.

# LT 3170 B

1

Išradimas priklauso dujų ir skysčių tūrio matavimui.

Žinomas srovinis sunaudojimo matuoklis, turintis korpusą su ieinančiu ir išeinančiu vamzdžiais, ant bendros ašies išdėstyta formuojančią ir įsiurbiančią tūtas, lanksčią vamzdinę jungti, kurios nejudrusis galas sujungtas su įsiurbiančiaja tūta ir išleidžiantį keitiklį. Tarp tūtų įrengtas pertraukiklis, kinematiškai sujungtas su judriuoju 10 lanksčiojo vamzdžio galu (TSRS a.l. Nr. 800646, 1991).

Tokio matuoklio trūkumas yra nepakankamai patikimas jo veikimas.

15 Taip pat žinomas skysčių ir dujų matavimo būdas, apimantis matuojamosios terpés srauto pašildymą ir temperatūrų skirtumo matavimą prieš pašildytuvą ir už jo (N.G. Farzane ir kt. Technologiniai matavimo prietaisai. M., 1989, 238 pusl. (rusų k.)).

20 Šio matavimo trūkumas yra jo brangumas, nes dideliuose matuojamuose srautuose jų pašildymui reikia sunaudoti daug elektros energijos.

25 Siūlomo išradimo tikslas yra matavimo atpiginimas.

Nurodytas tikslas pasiekiamas tuo, kad žinomame skystos ir dujinės terpés matavimo būde, apimančiame srauto pašildymą ir temperatūrų skirtumo nustatymą prieš 30 pašildymą ir už jo padaryti tokie pakeitimai:

prieš matavimą ir pašildymą nustatytu santykiu matavimui atidalina srauto dalį, ja pašildo stabilizuotos įtampos elektros srove iki pastovaus temperatūrų skirtumo, matuoja elektros srovės stiprumą, o visą matuojamosios terpés kiekį nustato pagal formulę 35  $F = CI$ , kur  $C = 1,163 U_s (K+1)$ , čia  $1,163$  - santykis

# LT 3170 B

2

tarp elektros ir šiluminės energijos galingumo vienetų,  
 $U_s$  - stabilizuota elektros srovės ištampa, K - terpés  
srauto dalinimo koeficientas, I - šildymui naudojamos  
elektros srovės stiprumas.

5

Matavimas apima terpés srauto padalinimą, matavimui  
atidalintos srauto dalies pašildymą stabilizuotos  
ištampos elektros srove iki pastovaus temperatūrų  
skirtumo ir jo matavimą tarp temperatūros už pašildymo  
vietos ir prieš ją, šildymui naudojamos elektros srovės  
stiprumo matavimą.

10

## **Matavimo pavyzdys.**

15

Siūlomo būdo atlikimui naudojami:

savos gamybos matuojamosios terpés dalintuvas,  
atidalintas matavimui viso srauto dali pagal  
koeficientą  $K = 100$ ;

20

savos gamybos elektrinis kaitintuvas, kurio  
galingumas  $0,5 \text{ kW}$ ;

25

savos gamybos temperatūros reguliatorius;

temperatūros davikliai - varžiniai termometrai su  
graduote  $100 \text{ M}$ ;

30

srovės stiprumo matavimo prietaisai - ampermetras.  
Pavyzdys paaiškintas schema, kurioje pavaizduotas  
matavimo priemonių išdėstyti ir matavimo atlikimas.

35

I tiriamojo srauto kanalą 1 įjungtas srauto dalintuvas  
2, dalinantis kanalą 1 i du vamzdžius 3 ir 4. I  
matuojamąjį vamzdį 4 įstatytas elektrinis kaitintuvas  
5, sujungtas su elektros srovės šaltiniu 6 per ištampos

# LT 3170 B

3

stabilizatorių 7 ir temperatūros reguliatoriu 8, sujungtu su temperatūros davikliu 9, įstatytu į matuojamajį vamzdį 4 prieš kaitintuvą 5 ir su temperatūros davikliu 10, įstatytu į matuojamajo srauto 5 vamzdį 4 už kaitintuvo 5. Davikliai 9 ir 10 išdėstyti vienodu atstumu nuo kaitintuvo 5 centro. Temperatūros reguliatorius 8 per srovės stiprumo matavimo prietaisą 11, sujungtas su elektriniu kaitintuvu 5. Už kaitintuvą 5 ir daviklio 10 vamzdžiai 3 ir 4 vėl sujungti į vieną 10 kanalą.

Matavimo būdas apima srauto pašildymą ir temperatūrų skirtumo nustatymą tame prieš pašildymą ir už jo. Prieš matavimą ir pašildymą dalintuvu 2 atidalina matavimui skirtą srauto dalį, atitinkančią nustatyta koeficientą K = 100, rodanti santykį tarp srauto dalies vamzdyje 3 ir dalies vamzdyje 4. Iš srovės šaltinio 6 stabilizuotos įtampos U = 220 V elektros srove kaitintuvu 5 šildo vamzdžiu 4 perduodamą matuojamają 20 srauto dalį. Temperatūrų skirtumą dT nustato matuojant davikliu 9 srauto temperatūrą  $T_2 = 150^{\circ}\text{C}$  prieš kaitintuvą 5 ir temperatūrą  $T_1 = 151^{\circ}\text{C}$  davikliu 10 už kaitintuvą 5. Temperatūros reguliatoriumi 8 palaiko pastovų temperatūrų skirtumą dT =  $1^{\circ}\text{C}$ , reguliuojant į 25 kaitintuvą 5 paduodamos srovės stiprumą I. Srovės stiprumo matavimo prietaisu 11 išmatuoja srovės stiprumą I = 2,5 A. Visos kanalu perduodamos terpės kieki nustato iš formulės  $F = CI$ , kur C = 1,163 U (K+1). Pagal ši pavyzdį kai  $I = 2,5$  tekančio srauto 30 dydis bus  $F = 1,163 \cdot 220 \cdot (100 + 2,5) = 64,6$  tonų per valandą.

Lyginant su prototipu siūlomas būdas matavimą atpiga tuo, kad, šildant tik dalį viso matuojamo srauto, 35 tereikia mažiau (pagal pateiktą pavyzdį 100 kartų) elektros energijos. Elektros energiją ir visas išlaidas padeda taupyti ir pastovaus nedidelio temperatūrų

# **LT 3170 B**

4

skirtumo palaikymas matavimo vietose. Matavimą, kiekio apskaičiavimą taip pat pigina supaprastintas vien srovės stiprumo matavimas.

# LT 3170 B

5

## IŠRADIMO APIBRĖŽTIS

Skystos ir dujinės terpés kiekio matavimo būdas,  
apimantis srauto pašildymą ir temperatūrų skirtumo  
5 nustatymą Jame prieš pašildymą ir po jo, besiskiriantis tuo, kad prieš matavimą ir pašildymą  
nustatyti santykiu matavimui atidalina srauto dalį, ją  
pašildo stabilizuotos įtampos elektros srove iki  
10 pastovaus temperatūrų skirtumo, matuoja elektros srovės  
stiprumą, o visą matuojamosios terpés kiekį nustato  
pagal formulę

$$F = C I,$$

15 kur  $C = 1,163 U_s (K + 1)$ , čia 1,163 - santykis tarp  
elektros ir šiluminės energijos galingumo vienetų,  $U_s$  -  
stabilizuota elektros srovės įtampa ir  $K$  - srauto  
dalinimo santykio koeficientas,

I - naudojamos elektros srovės stiprumas.

# LT 3170 B

